

## Технические характеристики СПА - 1,6/2,4 А (1,8 x 1,9/2,8)

<b>Высота рабочей площадки:</b>	<b>Min, мм:</b>	<b>1594</b>
	<b>Max, мм:</b>	<b>2589</b>
<b>Расчетно-допустимая нагрузка составляет, кгс</b>		<b>300</b>
<b>Размер площадки:</b>	<b>Min, мм:</b>	<b>1800 x 1000</b>
		<b>1800 x 1900</b>
	<b>Max, мм:</b>	<b>1800 x 2800</b>
Длина min/max., мм		3841/4631
Ширина min/max., мм		1349/2588
Высота min/max., мм		2782/3777
Масса не более, кг		350
Материал ступеней		ПВЛ
Материал площадки		Лист «Квинтет»

### Варианты эксплуатации СПА - 1,6/2,4 А (1,8 x 1,9/2,8)

Стремянка в исходном положении. Высота площадки 1,6 м. Левое и правое расположение дополнительной площадки.



Стремянка в положении с МАХ высотой. Рабочая высота – 2,6 м. Левое и правое расположение дополнительной площадки.



Стремянка в парковочном положении в ангаре

Размер площадки: 1800 x 1000 мм



Модификация СПА с установкой  
дополнительных площадок с двух сторон

Размер площадки: 1800 x 2800 мм

